


SEVRA



J-SMART





Sprawdzona forma
w nowym wydaniu

SEVRA J-SMART Cechy i funkcje



Technologia inwerterowa



Czynnik chłodniczy R32



Auto restart



Super EMC



Inteligentne odszranianie



Start przy niskim napięciu



Złocene lamele wymiennika



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie




Tryb czuwania Standby



Tryb ECO - oszczędzanie energii



Tryb TURBO



Filtr o wysokiej gęstości



Funkcja ochrony przed pleśnią




Sterylizacja 57 °C



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Ruchome żaluzje powietrzne



Pionowy ruch żaluzji




Funkcja Anti-Cold



Funkcja I FEEL



Tryb pracy nocnej



Filtr PM 2,5



Funkcja samoczyszczenia



Filtr antybakteryjny



Filtry opcjonalne



Sterylizacja UV




Wyświetlacz LED



Funkcja samodiagnozy



Programator czasowy



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Łatwa i szybka instalacja



Wbudowany moduł WiFi



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb automatyczny




Nawiew powietrza 4D



Tryb ogrzewania 8 °C


SEVRA J-SMART

Systemy sterylizacji



Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na **poziomie 57°C przez odpowiedni czas** tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.




Sterylicacja lampą UV


Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości. Sterylicacja UV w **99% hamuje rozwój wirusów, grzybów i drobnoustrojów** poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory J-Smart wyposażone są w lampy UV, które **gwarantują czyste i zdrowe powietrze**. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

SEVRA J-SMART

Cicha praca nocna



Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów kompensujących drgania jednostki oraz umieszczeniu w jednostce podwójnej warstwy bawełnianej, udało się uzyskać prawie **niesłyszalną pracę jednostki przy zachowaniu takich samych parametrów**.



Zaprojektowana na nowo żaluzja powietrzna zapewnia szeroki zakres rozpraszania powietrza po pomieszczeniu i niweluje bezpośredni nawiew. Dodatkowo **tryb nocny pozwala na utrzymanie temperatury** w pomieszczeniu na komfortowym dla snu poziomie.



SEVRA J-SMART

Inteligentne systemy



Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej **pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki**, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.



Funkcja IFEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL” daje **możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu**. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury w pilocie, klimatyzator wie, jaka dokładnie temperatura panuje w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać optymalną temperaturę i maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

SEVRA J-SMART


Funkcja osuszania

W trybie osuszania **klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości**, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.



SEVRA J-SMART

Ochrona jednostki zewnętrznej



Start przy niskim napięciu

Klimatyzator uruchamia się stabilnie **już od napięcia wynoszącego 130 V**. Odpowiedni do zastosowania na obszarach z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.



Ochrona przed korozją

Jednostka zewnętrzna została ocynkowana wysokotemperaturowo proszkiem poliestrowym aby zapobiec korozji i rdzewieniu urządzenia. **15 letnia żywotność powłoki ochronnej** gwarantuje nieprzerwaną pracę urządzenia przez lata.

SEVRA J-SMART

Grzałka tacy ociekowej


Grzałka tacy ociekowej agregatu **zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie**. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.



SEVRA J-SMART



Parametry techniczne



Seria JO SEV-09/12/18/24JO

Model		SEV-09JO	SEV-12JO	SEV-18JO	SEV-24JO
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,30 (1,30 - 5,50)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,80
	Ogrzewanie	[A]	3,70	4,90	6,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	820	1180	1650
	Ogrzewanie	[W]	800	1100	1470
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1800	1900	2500
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	6,80 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna		SEV-09JO/I	SEV-12JO/I	SEV-18JO/I	SEV-24JO/I
Przepływ powietrza		[m³/h]	600/540/500/430	600/550/500/400	900/730/650/550
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	53	59
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	904 x 316 x 224
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	11,0
Jednostka zewnętrzna		SEV-09JO/O	SEV-12JO/O	SEV-18JO/O	SEV-24JO/O
Czynnik chłodniczy	Typ	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne(do 5m)	[g]	550	560	850 (do 7m)
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	25
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 555 x 300
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	21,5	22,5	27,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15

SEVRA

J-SMART



WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki SEVRA

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

📍 ul. Kotlarska 34 A
✉ wienkra@wienkra.pl

Kraków:

📍 ul. Rzemieślnicza 20 G
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 al. Armii Krajowej 61
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl
www.sevra.pl